



SIVA ÜSTÜ ARMATÜR SURFACE MOUNTED LUMINAIRES

DOP 30

Dairesel formuyla şıklığı harmanlayan bu dekoratif aydınlatma armatürü, her mekana sıcak ve davetkar bir hava katıyor. Yumuşak, göz dostu ışıltısıyla dingin ve rahat bir atmosfer yaratırken, direkt ve indirekt aydınlatma sayesinde dekorunuza modern bir dokunuş katıyor.

Mimari detayları tamamlayan şık tasarımıyla konforlu bir yaşam alanı yaratmak isteyenler için mükemmel bir seçim. Restoranlardan otellere, ofislerden evlere kadar her ortama incelik ve huzur katar.

This decorative lighting fixture, which blends elegance with its circular form, brings a warm and inviting ambiance to any space. It creates a serene and cozy atmosphere with its soft, eye-friendly glow, while its indirect lighting technique adds a modern touch to your decor with mesmerizing light patterns on the ceiling.

With its sleek design that complements architectural details, it is the perfect choice for those who want to create a comfortable living space. It adds sophistication and tranquility to any setting—from restaurants and hotels to offices and homes.

Genel Bilgiler / General Information

Işık kaynağı rengi / Light Source Color	3000 K - 4000 K - 5000 K
Değiştirilebilir ışık kaynağı / Light source replaceable	Hayır / No
Sürücü birimi sayısı / Number of driver units	1 Unit
Sürücü	TRIDONIC-OSRAM-PHILIPS
Kontrol Arabirimi / Control Interface	DALI - Optional
Sürücü Dahili / Driver included	Evet / Yes
Optik tip / Optic type	Led
Armatür ışık açısı / Beam Angle	113°
Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC	Güvenlik sınıfı I / Safety class I
CE	Evet / Yes
ENEC	Hayır / No

TSE	Hayır / No
Garanti süresi / Warranty Period	5 yıl / 5 Years
EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible	Evet / Yes
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information	
Giriş Voltajı / Input Voltage	220 - 240V
Giriş Frekansı / Input Frequency	50 - 60 Hz
Giriş Akımı / Input Current	0,24 A
Kalkış Akımı / Inrush Current	5 A
Ani akım süresi / Inrush Time	37 µs
Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min)	0.95
EMG & KIT	Optional / 3h

DOP 30

Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable	Optional
---------------------------	----------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

Muhafaza Malzemesi / Housing Material	Aluminum Extrusion
Reflektör malzemesi / Reflector Material	-
Optik sistem malzemesi / Optic Material	Polistiren / Polystrene
Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Material	Polistiren / Polystrene
Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover	Opal
Renk / Color	Beyaz / White - RAL9016

Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı / Control gear failure rate at 50000 h	5%
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım / Lumen maintenance at 50000 h	L80

Uygulama Koşulları / Application Conditions

Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range	-20 to +50 °C
Performans Ambient temperature Tq	80 °C

Onay ve Uygulama / Approval and Application

Koruma Sınıfı / Ingress Protection	IP20
Mekanik darbe dayanımı / Mechanical Impact P.	IK02

Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Compatible)

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	3000 lm (Direct+Indirect)
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+/-10%
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	100 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	3000 K - 4000 K - 5000 K
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	30 W
Güç tüketimi toleransı/ Power Consumption Tolerance	+/-10%

Ürün Verileri / Product Data

Sipariş ürün adı LGO / Order Product Name	DOP 30
Paket Başına Miktar /Quantity per Pack	1
Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box	1
Net Ağırlık (Parça Başına) / Net Weight (Piece)	2.5 kg

Armatür Boyutu / Dimension



Code	a
DOP 30	300 mm
DOP 40	400 mm
DOP 60	600 mm

SIVA ÜSTÜ ARMATÜR - SURFACE MOUNTED LUMINAIRES

